

# Waschmaschine für das Eigenheim

## Spirit 540 – Solid Gold



Produkt-Nr. 8540.2U1

Modell «Solid Gold» mit grossem 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge und LED-Trommelbeleuchtung. Kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C, cleanJet Technology, Programmgruppen: Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare. Zeitvorwahl bis 7 Wochentage.

- Expresswaschen ab 20 Min. von 20 bis 90 °C
- Favoriten
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- 3D-Powerclean 40/60 °C, 57 Min.
- 30 °C Quickwash, 15 Min.
- Schmutzsensoren, Beladungs- und Dosieranzeige
- 3D-Waschtrommel
- Türe verchromt
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Aquastopp

Füllmenge: 1–8 kg

Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

### Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolierung: Supersilent Plus
- cleanJet Technology
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Wasserstandsanzug bei Teilbeladung
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 7 Wochentage
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. zusätzlicher Spülgang
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

### Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Homecare, Businesswear, Antibac, Softcare
- **Favoriten** für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, 3D-Powerclean Baumwolle 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche 20 °C, Wolle 30 °C, Seide 30 °C, Feinwäsche 40 °C, Mischwäsche 40 °C, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70 °C, Plastikspielsteine, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmooptionen** Supersilent für extrem leises Waschen, Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen+, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

### Schweizer Waschprogramme

- Wolle 30 °C 39 Min.
- Quickwash 30 °C 15 Min.
- Mischwäsche 40 °C 59 Min.
- Baumwolle 40 °C 61 Min.
- Baumwolle Express 40 °C 25 Min.
- Baumwolle 60 °C 71 Min.
- 3D-Powerclean 40/60 °C 57 Min.

### Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Aquastopp, Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

### Modell

- Solid Gold

### Optionen

- Warmwasseranschluss oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

### Aufstellung und Anschlüsse

- Höhe/Breite/Tiefe 85/60/67 cm
- Leergewicht 92 kg
- Elektrischer Anschluss 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A  
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A  
\*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A
- Wasseranschluss Druckschlauch G 3/4"
- Wasserdruck 1–10 bar
- Wasserablauf Ablaufschlauch LW 21  
\*Geräteausführung «S» mit Stecker Typ 23

# Technische Daten Waschmaschine Spirit 540

<b>Markennamen</b>		<b>Schulthess</b>
<b>Modellbezeichnung</b>		<b>Spirit 540</b>
Produktnummer		8540.2U1
Nennkapazität		8 kg
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine Frontlader
<b>Effizienz und Verbrauch<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex		A bis G / EEI <b>B</b>
Energieverbrauch pro Betriebszyklus		kWh 0,54
Leistungsaufnahme im Aus-/ Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand		W 0,16 / - / 2,6 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus		l 46
<b>Gebrauchseigenschaften<sup>1)</sup></b>		
Schleudereffizienzklasse		von A bis G <b>A</b>
Schleuderdrehzahl (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)		U/min 1539 / 1599 / 1618
Restfeuchte <sup>2)</sup> (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)		% 44 / 44 / 44
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung		g/kg 4,50
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)		°C 41 / 29 / 22
Programmdauer (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)		min 3,35 / 2,48 / 2,48
Automatische Ausschaltzeit		min 5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern		von A bis D <b>A</b>
Luftschallemission im Schleudern		dB (A) re 1pW 72
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät		-
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		•
Türanschlag <sup>3)</sup>		l/r/w
<b>Abmessungen Gerät<sup>4)</sup></b>		
Höhe		cm 85
Breite		cm 60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)		cm 67
Höhe für Unterbau		cm 85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)		cm 110
Höhe verstellbar		mm 0-10
Leergewicht		kg 92
<b>Elektrischer Anschluss<sup>5)</sup></b>		
Spannung		V / Hz 400 2N~ / 230 1N~
Anschlusswerte		kW 4,0 / 2,1 / 3,5*
Absicherung		A 10 / 10 / 16*
<b>Wasseranschluss</b>		
Druckschlauch G $\frac{3}{4}$ "		m •
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		•/Option
Wasserdruck		bar 1-10
<b>Sicherheit und Service</b>		
Herkunftsland		CH
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG 8633 Wolfhausen / ZH
Garantie		Jahre 2
<b>Ausstattung</b>		
Waschprogramme		
30 °C Wolle		min 39
30 °C Quickwash		min 15
40 °C Mischwäsche		min 59
40 °C Baumwolle		min 61
40 °C Baumwolle Express		min 25
60 °C Baumwolle		min 71
40 °C / 60 °C 3D-Powerclean		min 57
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		•
Zeitvorwahl		bis 7 Tage •
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		•/•
Silent-Motor		•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•
LED Trommelbeleuchtung		•
Heizstäbe		2
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung		cm vorne, Ø 34
Anschlusskabel		m 1,6* mit Stecker Typ 12
Einlaufschlauch mit Feinfilter		m 1,5
Ablaufschlauch mit Bogen		m 1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		-

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
- Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

6) Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.



Die standardisierte Warendeckelung entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.